

Model / YA515AU-W53

カバー付18素子八木型アンテナ
[変角金具付]

5GHz
W53

Yagi Antenna

5250~5350MHz
ユニバーサル変角金具type

BBANT
Broad Band Antenna


仕様

■型名	: YA515AU-W53
■空中線形式	: カバー付18素子八木型アンテナ [変角金具付]
■周波数範囲	: 5250 ~ 5350 MHz
■用途	: 固定局用
■利得	: 公称 15 dBi
■半値幅	: E面 約 22 度 / H面 約 22 度
■入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■定在波比 (VSWR)	: 2.0 以下
■最大入力電力	: 3 W
■接栓	: N-J (同軸 5D-HFA 約30cm付)
■重量	: 約 1.2 kg (取付金具含む)
■外観寸法	: 約 φ62.5×453 mm (アンテナ部、突起部除く)
■耐風速	: 50 m/sec (最大瞬間風速)
■適合マスト径	: φ32~φ60.5 mm


※耐風速について：耐風速は静荷重換算による計算値となります。

マストへの取り付け


■ 地面に対してマストが垂直な場合



■ 地面に対してマストが水平な場合




外観




指向性

E面指向性



H面指向性



特長

- ◎ 本アンテナは堅牢なFRPを防水カバーに採用、安定した通信を確保いたします。
- ◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。
- ◎ 取付金具は垂直・水平のマストに取付可能なセミユニバーサル方式となっております。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社

<http://www.ant-inc.co.jp/>

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7

TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252